

DÉCLARATION DES PERFORMANCES
N°. 0333 – CPR – 33401-05

Code d'identification unique du produit type :

Chaux hydraulique EN 459-1 – HL 5 (1)

Usages prévus : **Applications ou matériaux pour la construction : bâtiment et génie civil.**

Fabricant :

Lafarge Ciments – Usine de Cruas
14-16 Bd Garibaldi - 92130 Issy les Moulineaux, France

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances : **System 2+**

Norme harmonisée :

L'organisme notifié de certification du contrôle de la production 'Afnor Certification' N°. 0333 a réalisé, selon le système 2+, l'inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine, et la surveillance, l'évaluation et l'appréciation permanentes du contrôle de la production en usine, et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production en usine.

Performances déclarées :

| Caractéristiques essentielles | Performance | Spécifications techniques harmonisées |
|---------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| SO ₃ | Satisfait à l'exigence | EN 459-1:2010 |
| Chaux libre | Satisfait à l'exigence | |
| Résistance à 7 et 28 jours | Satisfait à l'exigence | |
| Refus à 0,09 mm et 0,2 mm | Satisfait à l'exigence | |
| Eau libre | Satisfait à l'exigence | |
| Stabilité | Satisfait à l'exigence | |
| Pénétration | Satisfait à l'exigence | |
| Teneur en air | Satisfait à l'exigence | |
| Temps de prise initial et final | Satisfait à l'exigence | |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Benoit Kessler , Directeur Qualité Liants

Issy les Moulineaux, le 1er Juillet 2022

